



PROXILAB LIQUIDO™

Descripción

El PROXILAB LIQUIDO es un revestimiento que convierte la herrumbre en una capa protectora. Esta superficie nueva se adhiere al metal original impidiendo que la superficie se descarapele.

Características y Beneficios

- Destruye la herrumbre sin cepillar o limpiar con chorro de arena.
- Deja una capa preparativa excelente. (PRIMER)
- Puede usarse en todos los metales, inclusive el acero inoxidable y lonas.
- Resiste a las variaciones de temperatura.
- Puede pintarse.
- Muy eficaz contra los sedimentos calcáreos.
- Para una protección adicional, cubra los metales con una segunda mano de PROXILAB sin lavar

El PROXILAB puede aplicarse con una brocha, un vaporizador o por inmersión, sobre el metal oxidado. Dejándole con el producto aplicado de 30 a 60 minutos dependiendo de la profundidad del óxido. Posteriormente se debe lavar con agua para retirar el óxido disuelto

- Se recomienda usar recipientes de plástico, vidrio o acero inoxidable.
- No aplicarse sobre el zinc ni sobre cemento.
- En caso de derrame debe utilizarse carbonato de sodio para neutralizar el producto.
- Solución ácida, sin olor.
- No daña los empaques, las arandelas, los hules, los plásticos o la madera.
- Se disuelve fácilmente en agua.
- No inflamable.

Forma de aplicación

Aplique por inmersión de la pieza oxidada a trabajar. Se recomienda dependiendo del grosor del óxido dejarlo por 20 mins hasta 1:30 hrs. y enjuagar con agua corriente.

Advertencia

El PROXILAB trabaja únicamente sobre el óxido, se recomienda retirar del metal a limpiar grasas, aceites y cemento para obtener el mejor resultado. La reacción de este ácido se interrumpe inmediatamente al enjuagar con agua corriente

Presentaciones

5 Lts, 19Lts, 200 Lts.