



PROXILAB GEL™

Descripción

El PROXILAB GEL es un revestimiento que convierte la herrumbre en una capa protectora. Esta superficie nueva se adhiere al metal original impidiendo que la superficie se descarapele.

Características y Beneficios

- Destruye la herrumbre sin cepillar o limpiar con chorro de arena.
- Deja una capa preparativa excelente. (PRIMER)
- Puede usarse en todos los metales, inclusive el acero inoxidable y lonas.
- Resiste a las variaciones de temperatura.

- Puede pintarse.
- Muy eficaz contra los sedimentos calcáreos.
- Para una protección adicional, cubra los metales con una segunda mano de PROXILAB GEL sin lavar

El PROXILAB GEL puede aplicarse con una brocha, un vaporizador o por inmersión, sobre el metal oxidado. Dejándole con el producto aplicado de 30 a 60 minutos dependiendo de la profundidad del oxido. Posteriormente se debe lavar con agua para retirar el oxido disuelto

- Se recomienda usar recipientes de plástico, vidrio o acero inoxidable.
- No aplicarse sobre el zinc ni sobre cemento.
- En caso de derrame debe utilizarse carbonato de sodio para neutralizar el producto.
- Solución ácida, sin olor.
- No daña los empaques, las arandelas, los hules, los plásticos o la madera.
- Se disuelve fácilmente en agua.
- No inflamable.

Forma de aplicación

Aplicar con brocha y se deja que reaccione por espacio de 20 mins. a 1:30 hrs dependiendo de la capa oxidada a tratar

Limpiar antes de usarse con agua y después de su aplicación deje por una hora y lave con agua. Puede aplicarse con brocha, pincel o vaporizador. Usar un recipiente de plástico, vidrio o acero inoxidable. Para una protección adicional, cubra los metales con una segunda mano. En caso de derrame, debe utilizarse carbonato de sodio para neutralizar el producto.



PROXILAB GEL™

Se recomienda quitar las capas muy gruesas de óxido, mecánicamente (con martillo y/o cincel) y entonces enjuagar el resto con agua corriente, aplicar PROXILAB GEL por una hora o mas revisando que este actuando mientras el gel no seque. Enjuagar con agua corriente.

Advertencia

El PROXILAB GEL trabaja únicamente sobre el óxido, se recomienda retirar del metal a limpiar grasas, aceites y cemento para obtener el mejor resultado. La reacción de este ácido se interrumpe inmediatamente al enjuagar con agua corriente

Presentaciones

4 kgs, 17 kgs, 55 kgs, 180 kgs. -recomendado para aplicaciones verticales-